

Бойлеры косвенного нагрева Arderia

ОЕМ проект Arderia srl, Италия.

Предназначены для организации комфортного горячего водоснабжения частных домов, административных зданий, спортивных и промышленных объектов. Установка бойлера косвенного нагрева позволяет существенно экономить энергоресурсы за счет использования более дешевого энергоносителя (например, газа вместо электричества).

Бойлер косвенного нагрева представляет собой резервуар с теплоизоляцией, внутри которого расположен теплообменник. Такой водонагреватель не имеет собственного теплоисточника. Нагрев воды, поступающей в бойлер из водопровода, происходит за счёт передачи ей тепла от циркулирующего через теплообменник теплоносителя системы отопления здания.

При необходимости, например, для эксплуатации в летний период, бойлер может быть дооснащен электрическим ТЭНом, который поставляется отдельно.

Все модели имеют теплообменник увеличенной площади для ускорения нагрева воды. Бойлеры могут быть интегрированы в систему с контуром рециркуляции.

Стеклоэмалевое покрытие внутреннего бака, соответствующее DIN 4753, обеспечивает надежную защиту от коррозии и высокие гигиенические показатели.

Расходуемый магниевый анод создает дополнительную электрохимическую защиту внутреннего бака от коррозии.

Полиуретановая пена толщиной от 40 до 50 мм, которой заполнен зазор между внешним корпусом и внутренним баком, обеспечивает эффективную теплоизоляцию, сдерживая рассеивание тепла.

Арт	Наименование (характеристики)	Упаков	Масса	Объем
2701101	BSA 80 (настен., 80 л, S 0.71м ² , H 1040мм x D 385мм)	1	44.0	0.173
2701102	BSA-100 (настен., 100л, S 0.77м ² , H 965мм x D 460мм)	1	49.0	0.250
2701103	BSA-120 (настен., 120л, S 0.95м ² , H 1130мм x D 460мм)	1	57.5	0.287
2701104	BSB 120 (напольн., 120л, S 0.95м ² , H 1130мм x D 460мм)	1	57.5	0.287
2701105	BSB-150 (напольн., 120л, S 1.3м ² , H 1330мм x D 460мм)	1	68.5	0.342
2701106	BSV-200 (напольн., 200л, S 1.05м ² , H 1120мм x D 600мм)	1	59.0	0.800
2701107	BSV-300 (напольн., 300л, S 1.45м ² , H 1400мм x D 650мм)	1	82.0	1.050
2701108	BSV 500 (напольн., 500л, S 2.7м ² , H 1695мм x D 750мм)	1	124.0	1.450
2701110	BSV-1000 (напольн., 1000л, S 3.5м ² , H 2045мм x D 900мм)	1		2.170
2701111	BSM-500 (напольн., 500л, S 2.7м ² , H 1695мм x D 750мм)	1	124.0	1.450
2701112	BSM 800 (напольн., 800л, S 3.5м ² , H 1795мм x D 900мм)	1		1.920
2701113	BSM-1000 (напольн., 1000л, S 4.5м ² , H 2045мм x D 900мм)	1		2.170

