

# DVT ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Теплообменник повышенной мощности выполнен по принципу «бак в баке»;
- Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
- Стальная емкость изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail;
- Магнийевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
- Максимальное давление в двойной оболочке: 3 бара;
- Максимальное рабочее давление: 6 бар;
- Стальная наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
- Возможность подключения линии рециркуляции;
- Максимальная температура в двойной оболочке: +110 °С;
- Максимальная температура в ёмкости: +95 °С.

## АКСЕССУАРЫ

- Фланцевый электрический ТЭН EBH-TEDVT/2,5 kW;
- Монтажный комплект для установки на пол (арт. 6494);
- Монтажный комплект для установки вертикально на стену (арт. 6497);
- Монтажный комплект для установки горизонтально на стену (код. 6910+6497);
- Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

## ГАРАНТИЯ

- На емкость: 7 лет;
- На комплектующие: 2 года.

| Модель   | Номинальный объем, л | Площадь ТО, м <sup>2</sup> | Мощность ТО, кВт | Производительность, л/ч | Подключения |     |    | Размеры, мм |     |
|----------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----|----|-------------|-----|
|          |                      |                            |                  |                         | ТО          | ГВС | РЦ | В           | Ø   |
| DVT 6417 | 150                  | 1,08                       | 17,5             | 431                     | 1 1/4"      | 1"  | 1" | 1335        | 540 |
| DVT 6422 | 200                  | 1,49                       | 22,1             | 544                     | 1 1/4"      | 1"  | 1" | 1656        | 540 |
| DVT 6427 | 250                  | 1,78                       | 29,8             | 733                     | 1 1/4"      | 1"  | 1" | 1780        | 560 |