

ОКС NTR/Z

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Навесные вертикальные

- В объемах 80–200 л
- Производятся как навесные
- В исполнении с теплообменником 0,41 м² для объема 80 л, остальные с теплообменником 1 м²
- Подходит для котлов на различном топливе и для конденсационных котлов
- 1 подвес и опора у объемов 80–125 л;
2 подвеса для 160–200 л
- Держатель полотенец не входит в поставку



ОКС 80–160 NTR/Z

ОКС 200 NTR/Z

Тип резервуара		ОКС 80 NTR/Z	ОКС 100 NTR/Z	ОКС 125 NTR/Z	ОКС 160 NTR/Z	ОКС 200 NTR/Z	
Номер заказа		1101508101	1108508101	1103508101	1106508101	110750801	
Объем	[л]	76	95	120	148	196	
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	38	56	61	70	84	
Изоляция	[мм]						42
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]						0,022
Электрическое питание							1/N/PE ~ 230В/50Гц
Степень защиты							IP44
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]						90/6
Площадь нагрева поверхности теплообменника*	[м ²]	0,41	1,08	1,08	1,08	1,08	
Объем теплообменника*	[л]	1,8	7,1	7,1	7,1	7,1	
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°C]/[бар]						110/10
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °С. воды*	[кВт]	9	24	24	24	24	
Время нагрева теплообм. от 10 °С до 60 °С*	[мин]	29	14	17	22	28	
Класс энергетической эффективности		B	B	C	C	C	
Статические потери	[Вт]	40	47	57	67	72	

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	R
ОКС 80 NTR/Z	757	748	615	524	–	70	172	498	208	–	450
ОКС 100 NTR/Z	902	893	765	524	–	70	172	648	208	438	450
ОКС 125 NTR/Z	1067	1058	763	524	–	70	172	648	208	498	450
ОКС 160 NTR/Z	1255	1246	1001	524	186	70	172	700	258	828	450
ОКС 200 NTR/Z	1287	1277	795	584	195	70	172	678	238	888	450

