

ОКС

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Навесные вертикальные

- В объемах 80–200 л
- Производятся как навесные
- С нагревательным элементом 2,2 кВт
- 1 подвес и опора у объемов 80–125 л;
2 подвеса для 160–200 л
- Держатель полотенец не входит в поставку



ОКС 80–160

ОКС 200

Тип резервуара		ОКС 80	ОКС 100	ОКС 125	ОКС 160	ОКС 200
Номер заказа		1101208101	1108208101	1103208101	1106208101	110720801
Объем	[л]	75	95	120	147	195
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	40	50	55	62	79
Изоляция	[мм]	42				
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022				
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]	2200				
Время нагрева от 10 °С до 60 °С	[ч]	2,0	2,5	3,2	3,9	5,2
Электрическое питание		1/Н/РЕ ~ 230В/50Гц				
Рекомендуемый предохранитель	[А]	16				
Степень защиты		IP44				
Макс. температура/давление в резервуаре	[°С]/[бар]	90/6				
Площадь нагрева поверхности теплообменника*	[м ²]	0,41	0,68	0,68	0,68	0,68
Объем теплообменника*	[л]	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°С]/[бар]	110/10				
Мощность теплообм. при расходе 310 л / 80 °С. воды*	[кВт]	6	9	9	9	9
Время нагрева теплообм. от 10 °С до 60 °С*	[мин]	50	48	55	67	86
Класс энергетической эффективности		C				
Годовой расход	[кВтч·год ⁻¹]	1342	1362	1409	2622	4403

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
ОКС 80	757	748	615	524	—	70	172	498	208	450
ОКС 100	902	893	765	524	—	70	172	648	208	450
ОКС 125	1067	1058	765	524	—	70	172	648	208	450
ОКС 160	1255	1246	1001	524	281	70	172	648	208	450
ОКС 200	1287	1278	794	584	195	70	172	676	238	450

