

SIMPLICITY

OTG SLIM SIMPLICITY НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



Мы расширили ассортимент водонагревателей OTG Slim, отличающихся современным дизайном, добавив водонагреватели Simplicity с элегантным эргономичным переключателем, на котором с помощью понятных символов обозначены наиболее популярные режимы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объем: 50, 80, 100 литров
- Вертикальный настенный монтаж
- Для двух и более водоразборных точек
- Компактные размеры: ширина всего 420 мм
- Качественная изоляция сводит теплопотери к минимуму
- Индикация работы ТЭНа
- Простой монтаж и обслуживание



OTG SLIM SIMPLICITY НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



МОДЕЛЬ		OTG 50 SLSIM	OTG 80 SLSIM	OTG 100 SLSIM
Классификация по размеру		M	M	L
Класс энергоэффективности ⁽¹⁾		D	D	D
Годовой расход электроэнергии ⁽¹⁾	кВтч	1486	1482	2796
Суточный расход электроэнергии ⁽²⁾	кВтч	7,044	7,048	13,054
Экономичный режим работы		+	+	+
Предохранительный клапан/группа безопасности	При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.			
Наличие функции Smart		-	-	-
Рабочий объем	л	49,1	78,8	98,1
Объем смешанной воды 40°C Δ40 ⁽³⁾	л	68	101	131
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или более водоразборных точек		+	+	+
Вертикальный настенный монтаж		+	+	+
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота	мм	690	950	1125
Диаметр	мм	420	420	420
Глубина	мм	445	445	445
Присоединение к водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой	кг	24/26/74	31/33/111	36/38/136
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	МПа (бар)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)
Эмалированный стальной бак		+	+	+
Защитный магниевый анод		+	+	+
Регулировка температуры до 75°C		+	+	+
Защита от замерзания		+	+	+
Индикатор работы ТЭНа		+	+	+
Класс защиты		IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Мощность	Вт	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~		+	+	+
Номинальный ток	А	8,7	8,7	8,7
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Теплопотери (3)	кВтч/24 ч	0,94	1,3	1,54
Время нагрева от 10° до 65°C		1 ч 38 мин.	2 ч 37 мин.	3 ч 16 мин.
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ				
Размеры в упаковке	мм	480x490x810	480x490x1070	480x490x1245

⁽¹⁾ Регламент ЕС 812/2013; Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
⁽²⁾ Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
⁽³⁾ Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).

МОДЕЛЬ	OTG 50 SLSIM	OTG 80 SLSIM	OTG 100 SLSIM
A [мм]	690	950	1125
B [мм]	470	735	900
C [мм]	250	245	225
E [мм]	100	100	100
F [мм]	100	100	100
G [мм]	320	320	320

