

ФОТО	МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ, (л)	МОЩНОСТЬ, (кВт)	ОПИСАНИЕ
	Neoclima EWH малой емкости			
	Neoclima EWH 15	15	1,50	- высокоэффективная теплоизоляция - мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака - магниевый анод
	Neoclima EWH 25	25	1,50	- удобное управление - регулятор температуры на лицевой панели
	Neoclima FAST			
	Neoclima FAST 30	30	2,50	- супербыстрый нагрев (20 секунд) - высокоэффективная теплоизоляция
	Neoclima FAST 50	50	2,50	- мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака - магниевый анод - бесшумная работа
	Neoclima EWH			
	Neoclima EWH 30	30	1,50	- высокоэффективная теплоизоляция - мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака - магниевый анод - удобное управление - регулятор температуры на лицевой панели - в комплекте: комбинированный клапан 7 Бар (обратный и предохранительный), электрический шнур с заземлением и УЗО, кронштейны для настенного монтажа - бесшумная работа - быстрый нагрев воды
	Neoclima EWH 50	50	1,50	
	Neoclima EWH 80	80	1,50	
Neoclima EWH 100	80	1,50		
Neoclima EWH 150	80	1,50		
	Neoclima EWH power			
	Neoclima Star EWH power 30	30	2,00	- увеличенная мощность ТЭНов
	Neoclima Star EWH power 50	50	2,00	- высокоэффективная теплоизоляция - мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака - магниевый анод
	Neoclima Star EWH power 80	80	2,00	- удобное управление - регулятор температуры на лицевой панели
	Neoclima Star EWH power 100	80	2,00	- в комплекте: комбинированный клапан 7 Бар (обратный и предохранительный), электрический шнур с заземлением и УЗО, кронштейны для настенного монтажа
	Neoclima Star EWH power 150	80	2,00	- бесшумная работа - быстрый нагрев воды
	Neoclima Slim			
	Neoclima Slim 30	30	2,00	- плоская форма - стеклоэмаль - защита от коррозии - защита от окисления - защита от сухого нагрева - защита от перегрева - световая индикация температурного режима - Регулятор температуры на лицевой панели - Увеличенная прочность соединения баков
	Neoclima Slim 50	50	2,00	
	Neoclima Slim 80	80	2,00	
	Neoclima Slim 100	100	2,00	
	Neoclima Slim 150	150	2,00	