

Газовые проточные водонагреватели atmoMAG RXZ, atmoMAG RXI

Описание

- Газовый настенный проточный водонагреватель
Десять фиксированных ступеней мощности
- Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода
- Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе
- Регулятор давления газа для работы в диапазоне давлений газа от 13 до 20 мбар без перенастройки

Возможности установки

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение

- Встроенный датчик опрокидывания тяги
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Горелка из хромоникелевой стали
- Пьезорозжиг (модель RXZ)
Электронный розжиг от батареек и электронный контроль пламени (модель RXI)
Тепловой предохранитель



Технические характеристики							
Тип	Номинальная тепловая мощность, кВт ²⁾	Диапазон регулирования, кВт ²⁾	Диапазон расхода горячей воды, л / мин. ¹⁾	Размеры, мм В Ш Г	Присоединительные размеры		
					Газопровод ³⁾	Дымоход	Водопровод ⁴⁾
MAG 14-O / O RXZ	24,4	9,8–24,4	4,6–14,0	695 350 259	G 3/4"	130	G 1/2"
MAG 14-O / O RXI	24,4	9,8–24,4	4,6–14,0	695 350 259	G 3/4"	130	G 1/2"

Примечания:
1) При подогреве $\Delta T=25$ К.
2) При номинальном давлении газа на входе 13...20 мбар
3) Для использования аппаратов на пропан-бутане регулятор давления газа удаляется, подключение G 1/2".
4) Только при использовании оригинальных комплектов для подключения
R наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.
G трубная резьба.

Наименование прибора	Вид газа	Заказной номер
MAG OE 14-O / O RXZ	Природный газ группы H	311392
MAG OE 14-O / O RXI	Природный газ группы H	311591

Принадлежности для atmoMAG pro и atmoMAG RXZ, RXI

Принадлежности	
Наименование	Заказной номер
Присоединение к газопроводу	
Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 1/2	305863
Проходной газовый кран Rp 1/ 2	305865
Присоединительные принадлежности для MAG pro	
Присоединительный набор для газа Н	300724
Прочие принадлежности для atmoMAG	
Комплект перенастройки на пропан для MAG pro*	0020006834
Комплект перенастройки на пропан для atmoMAG exclusiv RXZ*	311819
Комплект перенастройки на пропан для atmoMAG exclusiv RXI*	311820
* Перенастройка осуществляется только аттестованным фирмой Vaillant персоналом. Номинальное давление газа на входе 30 мбар.	