

Газовые проточные водонагреватели atmoMAG pro



Описание

- Газовый настенный проточный водонагреватель
- Две ступени мощности
- Пьезорозжиг

Возможности установки

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 30 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение

- Встроенный датчик опрокидывания тяги
- Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL®
- Горелка из хромоникелевой стали

Технические характеристики							
Тип	Номинальная тепловая мощность, кВт	Диапазон регулирования, кВт	Расход горячей воды, л / мин. ¹⁾	Размеры, мм В Ш Г	Присоединительные размеры		
					Газопровод	Дымоход	Водопровод
MAG OE 11-0 / 0 XZ C+	17,4	10,0–19,2	9,2–11,0	634 310 230	R 3/4"	110	R 1/2
Примечания: 1) При подогреве ∆T=25 K. R наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.							

Наименование прибора	Вид газа	Заказной номер
MAG OE 11-0 / 0 XZ C+	Природный газ группы H	311187