

Технические характеристики								
Тип прибора	Объём, л	Номинальная тепловая мощность, кВт	Номинальная тепловая нагрузка, кВт	Размеры, мм		Размеры подсоединения		
						Газ	Водопровод	Дымоход Ø мм
VGH 130 / 5 XZ	130	6,3	7	1195	550	Rp 1/2	R 3/4	90
VGH 160 / 5 XZ	160	7,25	8	1368	550	Rp 1/2	R 3/4	90
VGH 190 / 5 XZ	190	8,2	9	1533	550	Rp 1/2	R 3/4	90
VGH 220 / 5 XZ	220	8,5	9,5	1760	550	Rp 1/2	R 3/4	90

Примечания:

Водонагреватель может быть перенастроен на использование сжиженного газа с использованием комплекта для перенастройки, заказываемого как запасная часть.

При подключении к дымоходу необходимо расчётное доказательство пригодности дымоходов, сформулированное в соответствии с действующими нормами.

R наружная резьба, Rp внутренняя резьба.

Газовый ёмкостный водонагреватель atmoSTOR VGH 130 / 5 XZ ... 220 / 5 XZ

Наименование аппарата	Заказной номер
VGH 130 / 5 XZ	305929
VGH 160 / 5 XZ	305930
VGH 190 / 5 XZ	305931
VGH 220 / 5 XZ	305932
Примечания: Для природного газа группы Н значения низшей теплоты сгорания находятся в диапазоне 9,61,8 кВт·ч/м³. Аппарат может быть переоборудован для использования природного газа с меньшей теплотворной способностью (низшая рабочая теплота сгорания - 7,6-9,8 кВт·ч/м³). Необходимые для этого сопла горелки входят в объём поставки водонагревателя.	

Принадлежности (более подробную информацию см. на стр. 5.23)	
Наименование	Заказной номер
Универсальный анод с электропитанием	302042
Группа безопасности на давление 10 бар для водонагревателей объёмом не более 200 л	305826
Группа безопасности на давление 10 бар для водонагревателей объёмом свыше 200 л	305827