

Ягуар

Самый доступный настенный газовый котёл в линейке!



Настенные газовые двухконтурные котлы

Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 24 кВт для отопления и приготовления горячей воды во вторичном пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали.

Для моделей может быть применена коаксиальная система отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Котлы разработаны немецкими инженерами для систем поквартирного отопления и водоснабжения и максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.

Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.

- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Медный теплообменник контура отопления
- Теплообменник контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали
- Приготовление горячей воды до 10,7 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания и перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года

			Ягуар
			JAGUAR 24 JTV
Артикул			0010018582
Тип котла	Газовый		•
	Электрический		-
	Одноконтурный		-
	Двухконтурный		•
Режимы работы	Отопление		•
	Горячее водоснабжение		•
Отопительный контур			
Камера сгорания	Открытая		-
	Закрытая		•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	10,5
	Максимальная	кВт	25,3
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	9,2
	Максимальная	кВт	23,5
КПД		%	90,2
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8
	Максимальное	Атм	3,0
Объем расширительного бака		л	7,0
Контур ГВС			
Встроенный накопительный бойлер		л	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый		•
	Битермический		-
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	9,2
	Максимальная	кВт	23,5
Диапазон резульативной температуры контура ГВС		°C	30-64
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	-
	Δt = 30°C	л/мин	10,7
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	0,3
	Максимальное	Атм	8,0
Контур подачи газа			
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300
Максимальное потребление газа в режиме отпления	Природный газ (G20)	м3/час	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,02
Максимальное потребление газа в режиме ГВС	Природный газ (G20)	м3/час	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,024
Управление			
Терморегуляторы	Exabasic		-
	Exacontrol		-
	Thermolink B		-
	Thermolink P		-
	Thermolink S		-
Панель управления	Светодиодная индикация		-
	Жидкокристаллический дисплей		•
	Индикация температуры		•
	Индикация неисправностей		•
Безопасность			
Системы безопасности	Датчик тяги		-
	Дифференциал давления дымохода		•
	Контроль пламени		•
	Датчик низкого давления теплоносителя		•
	Предохранительный клапан		•
	Датчик расхода воды		•
	Тепловой предохранитель		•
	Защита от замерзания		•
	Защита насоса от заклинивания		•
Размеры и подключение			
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50
	Потребление	Вт	98
	Класс электрической защиты		IPX4D
Класс NOx			-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	60/100*(80/80)
	Газопровод	дюйм	3/4"
	Контур отопления	дюйм	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	1/2"
Габариты	Высота	мм	700
	Глубина	мм	280
	Ширина	мм	410
Вес		кг	29,5

* Приобретается дополнительно

Внимание!

Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя

Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией

Котлы прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

Все котлы имеют предварительную настройку для работы на магистральном газе

Купить котлы Protherm: <https://energomir.su/kotli-otopleniya/kotly-otopleniya-protherm.html>

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (965) 658-21-06

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83