Ferroli
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

SUN G

Надувная (вентиляторная) жидкотопливная горелка.
G3;G3R/G6;G6R/G10 /G20 1S– одноступенчатые.
G10 2S/G20/G30/G50/G70– двухступенчатые.

Конструктивные особенности

- подходит к котлам любых производителей
- электронный блок управления на базе микропроцессора
- шестеренчатый регулируемый топливный насос
- разъем для подключения к котлу
- пластиковый кожух с термо- и звукоизоляцией
- горелки G3/G6/G10/G20/G30
- горелки G50/G70 - одно- и трехфазные

Безопасность

- контроль наличия пламени при помощи фоторезистора

Особенности эксплуатации

- регулировка положения головки горелки относительно форсунки
- настройка объема воздуха для горения
- подогрев топлива в моделях с R
- пониженный уровень шума

** Топливный фильтр (код 39826360) подходит к моделям G3-G20*

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Технические характеристики дизельных горелок SUN G

Модель			G3	G3R	G6	G6R	G10	G10 2S
Топливо			дизельное топливо					
Количество ступеней горелки			1					2
Тепловая мощность	мин.	кВт	21,3	13,3	21,3	13,3	47,4	47,5
	мин. 2 ступень		-	-	-	-	-	63,2
	макс.		36		58,1		118,6	
Расход топлива	мин.	кг/ч		1,12		1,12	4	4
	мин. 2 ступень		-	-	-	-	-	5,3
	макс.		3		4,9		10	
Потребляемая мощность		Вт		180	170	220	130	160
Вес		кг	9,3				10,7	11,5

Модель			G20 1S	G20	G30	G50	G70
Топливо			дизельное топливо				
Количество ступеней горелки			1	2			
Тепловая мощность	мин.	кВт	118,6	95,0	113,9	189,8	260,9
	мин. 2 ступень		-	118,6	225,3	355,8	474,4
	макс.		237,2		355,8	711,9	948,8
Расход топлива	мин.	кг/ч	10	8	9,6	16	22
	мин. 2 ступень		-	10	19	30	40
	макс.		20		30	60	80
Потребляемая мощность		Вт	370	400	400	1150	1150
Вес		кг	21,4	24,6	24,4	37,8	37,3