Ferroli
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

SUN M

Надувная(вентиляторная) газовая горелка.
M3/M6/M10 – одноступенчатые.
M20/M30/M50/M70 – двухступенчатые.

Конструктивные особенности

- подходит к котлам любых производителей
- электронный блок управления на базе микропроцессора
- управляющий газовый блок в комплекте (в моделях M3/M6)
- разъем для подключения к котлу
- пластиковый кожух с термо- и звукоизоляцией
- горелки M3/M6/M10/M20/M30 - однофазные
- горелки M50/M70 - одно- и трехфазные

Особенности эксплуатации

- регулировка положения головки горелки относительно сопла
- настройка объема воздуха для горения
- пониженный уровень шума
- могут работать в режиме модуляции мощности

Безопасность

- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
-

Дополнительные опции

- эксплуатация на природном и сжиженном газе
- комплект для работы в режиме модуляции мощности (код RWF40)

**В зависимости от входного давления газа совместно с горелкой можно использовать газовые блоки с различным проходным сечением (в горелках M20/M30/M50/M70)*

Комплект (код 094002X0) для работы в режиме модуляции мощности состоит из регулятора RWF40 и датчика температуры QAE22A

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Технические характеристики газовых горелок SUN M

Модель			M3	M6	M10*	M20*	M30*	M50*	M70*
Топливо			Сжиженный газ/природный газ						
Количество ступеней горелки			1			2			
Тепловая мощность	мин.	кВт	15	30	50	85	106	150	295
	мин. 2 ступень	кВт	-	-	-	134	150	255	435
	макс.	кВт	45	60	120	271	364	640	875
Расход природного газа	мин.	$м^3/ч$	1,6	3,2	5,3	-	-	-	-
	макс.	$м^3/ч$	4,8	6,3	12,7	28,6	38,6	67,7	92,6
Потребляемая мощность		Вт	160		200	370		1100	
Вес		кг	18,7	21,1	23,3	24,6	25,1	41,3	39,8

**для работы этой модели необходимо дополнительно установить управляющий газовый блок*

Управляющий газовый блок для горелок SUN M

Артикул	Присоединительные размеры	Горелка SUN				
		M10*	M20*	M30*	M50*	M70*
094010X0	1/2″	G20-G31				
094012X0	3/4"	G20-G31				
094000X0	3/4″		G20-G31	G20-G31		
094005X0	3/4″				G31	G31
094001X0	1 1/4″		G20-G31	G20-G31		
094006X0	1 1/4″				G20-G31	G20-G31
094003X0	1 1/2″				G20	G20-G31
094004X0	2″				G20	G20