BASIC

TGU НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Водонагреватели типа TGU были разработаны на базе водонагревателей TG, однако благодаря универсальной конструкции их можно устанавливать на стене как вертикально, так и горизонтально (присоединительные трубы располагаются слева).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объем: 50, 80, 100, 150, 200 литров
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж (присоединительные трубы располагаются слева)
- Погружной ТЭН
- Заводская настройка температуры экономичного режима
- Термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Индикатор работы ТЭНа
- Простой монтаж и обслуживание







МОДЕЛЬ	TGU 50	TGU 80	TGU 100	TGU 150	TGU 200
A [мм]	561	766	926	1296	1505
B [мм]	365	565	715	1065	1050
C [мм]	185	190	200	220	244
D [мм]	145	345	495	845	800
E [мм]	100	100	100	100	100
F [мм]	100	100	100	100	100
G [мм]	320	320	320	320	320

*TGU...200: диаметр 500 мм, глубина 507 мм

TGU НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ		TGU 50	TGU 80	TGU 100	TGU 150	TGU 200
Объем	л	50	80	100	150	200
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ						
Одна или более водоразборных точек		+	+	+	+	+
Вертикальный настенный монтаж		+	+	+	+	+
Горизонтальный настенный монтаж		+	+	+	+	+
Количество человек при среднем расходе		2	3-4	4-5	6-8	8-10
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Высота	мм	561	766	926	1296	1505
Ширина	мм	454	454	454	454	500
Глубина	мм	461	461	461	461	507
Присоединение к водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой	кг	21/23/71	27/29/107	31/33/131	41/44/191	65/69/265
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление	МПа (бар)	6	6	6	6	6
Эмалированный стальной бак		+	+	+	+	+
Защитный магниевый анод		+	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C		-	-	-	-	-
Индикатор работы ТЭНа		+	+	+	+	+
Термометр		+	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя	мм	17	17	17	17	25
Класс защиты		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Мощность	Вт	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~		+	+	+	+	+
Номинальный ток	А	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Время нагрева от 10° до 75°C		1 ч 55 мин.	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.	5 ч 45 мин.	7 ч 40 мин.
Объем смешанной воды 40°C [1]	л	89/80	145/130	200/174	298/260	399/350
Теплопотери [2]	кВтч/24 ч	1,32/1,45	1,85/2,10	2,20/2,45	3,20/3,60	2,80/3,10
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ						
Размеры в упаковке	мм	480x490x595	480x490x800	480x490x960	480x490x1330	480x490x1612

[1] Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
[2] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана..