

## Косвенные и комбинированные водонагреватели

# серии AQ IND...FC, SC




- Нагрев от любого типа котла или ТЭНа
- Возможность управления насосом обогрева бойлера или трёхходовым клапаном
- ⇒ Теплоизоляция без использования фреона
- ⇒ Линия рециркуляции
- Прекрасные показатели сохранения температуры
- Противокоррозийная защита, высокотемпературная эмаль + активный анод
- Энергосберегающий
- Настенные модификации: AQ IND...FC; напольные модификации: AQ IND...SC







\* 2 года гарантии на весь комплект + 3 лет гарантии на резервуар











Тип		AQ IND 75FC	AQ IND 100FC	AQ IND 150FC	AQ IND 200FC	AQ IND 100SC	AQ IND 150SC	AQ IND 200SC
Номинальная емкость	[литров]	75	100	150	200	100	150	200
Длина	[MM]	710	870	1200	1474	890	1215	1490
Диаметр	[MM]	496				515		
Стабильная мощность	[л/час]	450		59	90		690	
Стабильная мощность	[kW]	18,5		2	4		32	
Поверхность теплообменника	$[M^2]$	0,615	0,81				1,6	
Температура горячей воды	[°C]		макс. 65 *					


## AQ IND...FC


#### Список патрубков:

- 1. Выход горячей воды G3/4
- 2. Вход холодной воды G3/4
- 3. Циркуляционный патрубок G3/4
- 4. Выход змеевика G1
- 5. Вход змеевика G1









## AQ IND...SC

#### Список патрубков:

- 1. Выход горячей воды G3/4
- 2. Вход холодной воды G3/4
- 3. Циркуляционный патрубок G3/4
- 4. Выход змеевика G1
- 5. Вход змеевика G1
- 6. Патрубок для ТЭН-а Rp6/4