



ЭНЕРГОМИР
<https://energomir.ru>

navien

По вопросам продаж обращайтесь:
ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52
ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06
НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23
ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52
КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60
УФА: +7 (927) 236-00-24
ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75
СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83
НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

НОВИНКА

Deluxe One



Вы просили – мы сделали!

Одноконтурный газовый котел
с возможностью подключения бойлера

DELUXE ONE



Высокий комфорт ГВС



Бесшумная работа (40 дБ)



Сенсорная панель – интуитивное управление



Единая платформа с Deluxe S – компактный размер



Встроенный трехходовой клапан – удобный монтаж



Модулируемый вентилятор – коаксиальный дымоход до 8 метров



Адаптирован к работе на низком давлении газа



Датчик температуры бойлера в комплекте



Погодозависимое регулирование

Технические характеристики			24К	30К	35К	40К
Топливо			Природный / Сжиженный газ			
КПД	%		92,0			
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8.0-24.0	12.0-30.0	12.0-35.0	12.0-40.0
	ГВС		24	30	35	40
Отапливаемая площадь	М ²		до 240	до 300	до 350	до 400
Температура нагрева ОВ	С°		40 - 80			
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0.5			
	Макс.		3.0			
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный	м ³ /час	0.86/2.58	1.27/3.23	1.27/3.77	1.27/4.39
	Сжиженный	кг/час	0.71/2.15	1.06/2.69	1.06/3.14	1.06/3.58
Давление газа (Мин./Макс.)	Природный газ	мбар	10-25			
	Сжиженный газ		28-37			
Электрические параметры	Напряжение/частота	В/Гц	230/50			
	Потребляемая мощность	Вт	150			
Диаметр труб системы дымоудаления	мм		60/100 (80/80)			
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"			
	ГВС		G 1/2"			
	Газ		G 3/4"			
Габаритные размеры	мм		665 x 400 x 255	665 x 440 x 255		
Вес (без воды)	кг		26	27		