

Характеристики



Тип: Осушитель воздуха

Модель: YC-7S

Производительность

Макс.

168 л/сутки (30°C/80%)

Номинальная

100 л/сутки (27°C/60%)

производительность: Характеристики

производительность:

Расход воздуха: 2000м3/ч Уровень шума: ≤ 65 дБ Рабочие температуры: $5 \sim 38$ °C

Площадь осушаемого

помещения:

До 200 м2

Электрические данные

Эл. питание: 380-415В-3Фазы-50Гц

Эл. мощность:2800ВтСила тока:5,7АМакс. потребление:3500ВтМакс. сила тока:7,1А

Габариты (Д*Ш*В)

Габариты осушителя: 610*410*1610мм

Macca: 92ki

Габариты упаковки: 710*510*1770мм

Масса с упаковкой: 119кг



Особенности:

- Показания текущей влажности в помещении на дисплее
- Удобные колёса с поворотом на 360°
- Эрогономичный дизайн, крепкий металлический корпус
- Патрубок для безостановочного слива конденсата
- Автоматическое поддержание влажности 30-90%
- Запоминание настроек при отключении электричества
- Защита компрессора, задержка 3 минуты между пусками
- Автоматическая оттайка

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

TЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Фото



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Особенности



Забор воздуха

Большая площадь поверхности всасывания



Выброс воздуха



воздухообмена



Передняя панель на магнитах для многократного удобного обслуживания

Магнит



Прочный металлический корпус



LED Дисплей

Автоматическое поддержание влажности

Выброс сухого



Дренаж напрямую в канализацию или в ёмкость

Дренаж



Универсальные колёса с поворотом на 360°

Колёса



Отсек проводов



Эл. питание



Соединение 3 Фазы

1L+1N+1E

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83







Тип: Осушитель воздуха

Модель: YC-10S

Производительность

Макс. 240 л/сутки (30°C/80%) производительность:

Номинальная производительность: 144 л/сутки (27°C/60%)

Характеристики

Расход воздуха: 2500м3/ч Уровень шума: ≤ 65 дБ Рабочие температуры: 5 \sim 38 $^{\circ}$ С

Площадь осушаемого

помещения:

До 260 м2

Электрические данные

Эл. питание: 380-415В-3Фазы-50Гц

Эл. мощность:3500ВтСила тока:7,1АМакс. потребление:4400ВтМакс. сила тока:9,0А

Габариты (Д*Ш*В)

Габариты осушителя: 780*460*1670мм

Масса: 125кг

Габариты упаковки: 850*540*1800мм

Масса с упаковкой: 140кг



Особенности:

- Показания текущей влажности в помещении на дисплее
- Удобные колёса с поворотом на 360°
- Эрогономичный дизайн, крепкий металлический корпус
- Патрубок для безостановочного слива конденсата
- Автоматическое поддержание влажности 30-90%
- Запоминание настроек при отключении электричества
- Защита компрессора, задержка 3 минуты между пусками
- Автоматическая оттайка

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23 ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Фото



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Особенности




Забор воздуха

Большая площадь поверхности всасывания



Выброс воздуха





Передняя панель на магнитах для многократного удобного обслуживания

Магнит



Прочный металлический корпус



LED Дисплей

Автоматическое поддержание влажности

Выброс сухого



Дренаж напрямую в канализацию или в ёмкость

Дренаж



Универсальные колёса с поворотом на 360°

Колёса



Отсек проводов

Когда осушитель не используется, провода можно убрать в специальный отсек

Эл. питание



Питание обеспечивает высокую мощность осушителя

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

TIOMEHb: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Характеристики

Тип: Осушитель воздуха

Модель: YC-15S

Производительность

Макс. 360 л/сутки (30°C/80%)

производительность:

Номинальная 216 л/сутки (27°C/60%) производительность:

Характеристики

Расход воздуха: 3800м3/ч Уровень шума: ≤ 66 дБ Рабочие температуры: $5\sim38^{\circ}$ С

Площадь осушаемого

помещения:

До 350 м2

Электрические данные

Эл. питание: 380-415В-3Фазы-50Гц

Эл. мощность:5700ВтСила тока:11,6AМакс. потребление:7200ВтМакс. сила тока:14,6A

Габариты (Д*Ш*В)

Габариты осушителя: 1190*540*1700мм

Macca: 250κr

Габариты упаковки: 1320*665*1880мм

Масса с упаковкой: 280кг



Особенности:

- Показания текущей влажности в помещении на дисплее
- Удобная основа для перемещения погрузчиком
- Эрогономичный дизайн, крепкий металлический корпус
- Патрубок для безостановочного слива конденсата
- Автоматическое поддержание влажности 30-90%
- Запоминание настроек при отключении электричества
- Защита компрессора, задержка 3 минуты между пусками
- Автоматическая оттайка

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82 МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Фото



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Особенности




Забор воздуха

Большая площадь поверхности всасывания



Выброс воздуха







Передняя панель на магнитах для многократного удобного обслуживания

Магнит



Прочный металлический корпус



LED Дисплей

Автоматическое поддержание влажности



Дренаж напрямую в канализацию или в ёмкость

Дренаж



Прочное основание, удобно перемещать на погрузчике



отсек Отсек проводов

Когда осушитель не используется, провода можно убрать в специальный

Питание обеспечивает высокую мощность осушителя

Эл. питание

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ΠΕΡΜЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Характеристики

Тип: Осушитель воздуха

Модель: YC-20S

Производительность

Макс. 480 л/сутки (30°C/80%) производительность:

Номинальная 240 л/сутки (27°C/60%)

производительность:

Характеристики

Расход воздуха: 3800м3/ч Уровень шума: ≤ 66 дБ Рабочие температуры: $5 \sim 38$ °C

Площадь осушаемого

помещения:

До 400 м2

Электрические данные

Эл. питание: 380-415В-3Фазы-50Гц

Эл. мощность: 6700Вт Сила тока: 13,6A Макс. потребление: 8400Вт Макс. сила тока: 17,0A

Габариты (Д*Ш*В)

Габариты осушителя: 1190*540*1700мм

Macca: 250κr

Габариты упаковки: 1320*665*1880мм

Масса с упаковкой: 280кг



Особенности:

- Показания текущей влажности в помещении на дисплее
- Удобная основа для перемещения погрузчиком
- Эрогономичный дизайн, крепкий металлический корпус
- Патрубок для безостановочного слива конденсата
- Автоматическое поддержание влажности 30-90%
- Запоминание настроек при отключении электричества
- Защита компрессора, задержка 3 минуты между пусками
- Автоматическая оттайка

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82 МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83





Фото



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Особенности




Забор воздуха

Большая площадь поверхности всасывания



Выброс воздуха



воздухообмена

Выброс сухого



Передняя панель на магнитах для многократного удобного обслуживания

Магнит



Прочный металлический корпус



LED Дисплей

Автоматическое поддержание влажности



Дренаж

Дренаж напрямую в канализацию или в ёмкость



Основание

Прочное основание, удобно перемещать на погрузчике



Отсек проводов

Когда осушитель не используется, провода можно убрать в специальный отсек

Питание обеспечивает высокую мощность осушителя

Эл. питание

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83