Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭПВН 36-120

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Backer
- Рабочий самовозвратный термовыключатель (максимальная температура в точке водоразбора 75±5 °С)
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания — 85±3°С)
- В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев (3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя
- Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан
- Гарантия — 12 месяцев

Марка	Мощность, кВт	Мощность фланца, кВт	Напряжение, В	Производительность при перепаде t° вход/выход 35 °С, л/час	Макс. t °С воды при расходе меньше номинальной производительности	Габариты (высота х ширина х глубина), мм	Вес, кг
ЭПВН 36А	36	18/18	380	900	67	525х520х1120	40
ЭПВН 36Б	36	24/12	380	900	67	525х520х1120	40
ЭПВН 42А	42	30/12	380	1050	65	525х520х1120	40
ЭПВН 42Б	42	24/18	380	1050	65	525х520х1120	40
ЭПВН 48А	48	30/18	380	1200	64	525х520х1120	40
ЭПВН 48Б	48	24/24	380	1200	64	525х520х1120	40
ЭПВН 54	54	30/24	380	1350	62	525х520х1120	40
ЭПВН 60	60	30/30	380	1500	60	525х520х1120	40
ЭПВН 72А	72	30/30/12	380	1800	60-68	640х470х1400	90
ЭПВН 72Б	72	30/24/18	380	1800		640х470х1400	90
ЭПВН 72В	72	24/24/24	380	1800		640х470х1400	90
ЭПВН 84	84	30/30/24	380	2100		640х470х1400	90
ЭПВН 96А	96	30/30/18/18	380	2400		640х470х1400	90
ЭПВН 96Б	96	24/24/24/24	380	2400		640х470х1400	90
ЭПВН 108А	108	30/30/30/18	380	2700		640х470х1400	90
ЭПВН 108Б	108	30/30/24/24	380	2700		640х470х1400	90
ЭПВН 120	120	30/30/30/30	380	3000		640х470х1400	90

Резьба патрубков: (ЭПВН 36-60) вход/ выход — G 1/2, наружная
(ЭПВН 72-120) вход/ выход —G 3/4, наружная